

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта : 0600- 446-006

Наименование продукта: ЧЕРНЫЙ ЛАК MEDIUM ABS

## ЛАК ЧЕРНЫЙ MEDIUM ABS

**Описание продукта:** Однокомпонентный черный лак предназначен для каблучных заготовок, рекламных баннеров, касок, галантерейных изделий, осветительного оборудования и других предметов из ABS. Быстросохнущий, устойчив к образованию царапин, обладает хорошей адгезией к основанию и превосходным внешним видом покрытия. Выпускается в полумате.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- распылять непосредственно на поверхность

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм <sup>3</sup>	0,95
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	20-30
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	3-4
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	0,16
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	17
• Рекомендуемое количество слоев	1

**ТИП ПОКРЫТИЯ** полуматовый

**ЦВЕТА** черный

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

#### Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

Код разбавителя: 0602-50-007

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-50-007

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

#### Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 9 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.