

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0600-444-007

Наименование продукта : БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ РР

БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ РР

Описание продукта: Однокомпонентный бесцветный лак на основе высококачественных смол. Высокоглянцевый, относительно быстросохнущий, характеризуется высокой адгезией к основанию. Рекомендуются в качестве основы для металлизации деталей из полипропилена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для лакирования пластиковых поверхностей РР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм ³	0,92
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	20-30
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	5
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм ³ /м ²	
• Вязкость исходного продукта, DIN-4, сек	21
• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л, не выше	840
• Рекомендуемое количество слоев	1

ТИП ПОКРЫТИЯ	глянец
ЦВЕТА	бесцветный

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 4,0 атм

Код разбавителя: 0602-50-007, бутилацетата, ацетона. Выпускается в рабочей вязкости для распыления.

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-50-007

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

Последующее окрашивание:

Краски ALMA-COLOR 1K и 2K

Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции