

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта : 0600-444-003

Наименование продукта: БЕСЦВЕТНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РР

БЕСЦВЕТНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РР

Описание продукта: Однокомпонентный грунт, используется в качестве адгезионной прослойки для полипропилена. Быстросохнущий продукт характеризуется высокой адгезией к основанию. После высыхания образует бесцветное матовое покрытие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется непосредственно на очищенную и обезжиренную поверхность элементов из РР:

- **в автомобилестроении:** бамперы, зеркала, спойлеры, вентиляционные решетки , и т.д.
- **В промышленности:** трубы, панели, стулья, ящики, гайки и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность, кг/дм ³	0,9
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	5-10
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°С): до степени 1 (от пыли), мин	2-3
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 10 мкм, дм ³ /м ²	0,05
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	17
• Содержание ЛОС в продукте, готовом к применению, г/л, не выше	840
• Рекомендуемое количество слоев	1

ТИП ПОКРЫТИЯ полуматовый

ЦВЕТА бесцветный

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 0,8 – 1,0 мм
- давление распыления 2,5 – 3,0 атм

Код разбавителя: 0602-50-007. Продукт предлагается в рабочей вязкости для распыления.

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-50-012

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

Последующее окрашивание:

Краски ALMA-COLOR 1K и 2K

Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°С,
- хорошая вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.