

## INFORMAČNÝ LIST

Symbol výrobku: 0600-444-003

Názov výrobku: BEZFAREBNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PP

## BEZFAREBNÝ ZÁKLADNÝ NÁTER NA PP

**Opis výrobku:** Jednozložkový základný náter, ktorý sa používa ako adhezívna medzivrstva na polypropylén. Vyznačuje sa krátkym časom zasychania a veľmi dobrou prínavosťou k povrchu. Počas zasychania vytvára bezfarebnú, matnú vrstvu náteru.

### ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Aplikuje sa priamo na očistené a odmastené plasty alebo elementy z PP, ako:

- **v automobilovom priemysle:** nárazníky, zrkadlá, spojery, mriežky masky chladiča a pod.
- **v priemysle:** rúry, panely, kreslá, skrine, vrchnáky a pod.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• Hustota (pribl.), kg/dm <sup>3</sup>	0,9
• Odporúčaná hrúbka jedného náteru, μm	5 – 10
• Odporúčaná hrúbka jednej vrstvy, μm	10 – 15
• Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min	2 – 3
• Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 10μm, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0,05
• Obsah neprchavých látok (±2), % obj.	17
• VOC vo výrobku pripravenom na použitie, g/l, pod	840
• Odporúčaný počet vrstiev	1

### LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY polomatný

FARBY bezfarebný

### SPÔSOB APLIKÁCIE

Dôkladne premiešať v pôvodnom obale.

### Metóda aplikácie výrobku

Jedna vrstva, striekanie pištoľou:

- priemer trysky 0,8 – 1,0 mm
- nástrekový tlak 2,5 – 3,0 atm

**Riedidlo** s označením: 0602-50-007. Výrobok je zriedený na nástrekovú viskozitu.

Rozpúšťadlo na čistenie aparatúry: Riedidlo s označením: 0602-50-012

### SPÔSOB POUŽITIA

#### Podklad

Plast je potrebné odmastiť a zbaviť akýchkoľvek nečistôt, pretože sú hlavnou príčinou vzniku chýb náteru

#### Následné maľovanie

Nátery 1K a 2K firmy ALMA-COLOR

#### Podmienky počas maľovania:

- teplota podkladu min. 10 °C,
- funkčné vetranie.

**ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU:** 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.

# farby i lakiery przemysłowe

Vyššie uvedené informácie netreba považovať za úplné alebo vyčerpávajúce. Informácie sa opierajú o laboratórne skúšky a praktické skúsenosti a sú v súlade s našim know-how. Ako výrobca nie sme schopní monitorovať podmienky, v akých sa výrobok používa, ani mnohé iné faktory, ktoré ovplyvňujú konečný efekt jeho využitia a používania. Nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s odporúčaniami alebo na nesprávne účely. Vyhradujeme si právo na zmenu návodu bez predchádzajúceho oznámenia.

**POZOR!** Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.