

KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0600-470-XXX

Nazwa wyrobu: LAKIERY DO PRZECIERANIA

LAKIER DO PRZECIERANIA

Opis produktu: Jednoskładnikowy lakier na uchwyty meblowe, obcasy i inne elementy z ABS/PS. Lakier nadaje się do przecierania zarówno ręcznego, jak i mechanicznego. Całość należy wykończyć warstwą lakieru bezbarwnego ALMA-COLOR.

ZALECANE STOSOWANIE

- do bezpośredniego natrysku na tworzywo

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

• Gęstość (około), kg/dm ³	0,9
• Zalecana grubość pojedynczej powłoki, μm	20-30
• Zalecana grubość pojedynczej warstwy, μm	10-15
• Czas schnięcia (w 20°C): stopień 1 (pyłosuchość), min	3-4
• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 25μm, dm ³ /m ²	0,16
• Zawartość składników nielotnych (±2), % obj.	17
• Zalecana liczba warstw	1

POŁYSK POWŁOKI **mat**

KOLORY brązowy beżowy bordowy złoty

SPOSÓB APLIKACJI

Farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu.

Metoda aplikacji wyrobu

Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny:

- średnica dyszy 1,0 – 1,2 mm
- ciśnienie natryskowe 3,0 – 3,5 atm

Rozcieńczalnik o symbolu: 0602-502-004.

Rozpuszczalnik do mycia aparatury: Rozcieńczalnik o symbolu: 0602-502-004.

SPOSÓB STOSOWANIA

Podłoże

Tworzywo powinno być oczyszczone i odtuszczone z wszelkich zabrudzeń, ponieważ są one główną przyczyną występowania wad powłok

Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10°C,
- dobra wentylacja.

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 6 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.